

安全にご使用いただくために

使用環境

①大雨、強風、突風、雪、雷などの天候不順時、または設置期間中にそれが予想される場合には危険ですので使用しないでください。テント本体が倒れたり、飛ばされたり、水が溜まる等の恐れがある上、人が傷害を負ったり、物を破損させる原因となります。また、降雪時には雪が積もり倒壊する恐れがありますので使用しないでください。

用途

- ①本品を常設用として使用しないでください。本品は、一時的かつ簡易的に使用することを目的とした構造となっているため、常設用として使用した場合、思わぬ事故につながる可能性があります。また、簡易目的用とした構造のため、完全な雨除けとしてはご利用いただけません。縫製部分より水が入る可能性がありますのでご了承ください。
- ②本品を改造したり加工したりしないでください。改造・加工による本体の倒壊や、人が傷害を負ったり、物を破損させる恐れがあります。
- ③本品には、絶対登らないでください。また、ぶら下がったり、物を吊したりする等、過度の負担を掛けるような行為はしないでください。倒壊や破損につながり非常に危険です。

特に下記の点にはご注意ください、安全にご使用下さい。

注意-1 雨天時は設置場所や天幕の張り方により、雨が溜まる場合がございます。なるべく平らな場所に設置し、天幕の張り調整を必ずご確認ください。また、状況により「レインサポートベルト」をご使用いただき四隅に水が溜まらないようにしてください。

天幕に水が溜まると、相当の荷重がフレームにかかり、柱が曲がったり、倒壊する場合がございます。

80kg (1 mlに 8cmの水が溜まった時) 120kg (1 mlに 12cmの水が溜まった時) 140kg (1 mlに 14cmの水が溜まった時)

天幕の張り調整方法

ピークストップ
ダイヤル

ピークストップの下についているダイヤルを回して、天幕の張り具合を調節します。

天幕の四隅にあるプラスチックの留め具にしっかりとロープを結び、ベグをテントの対角線上にしっかりと根元まで打ち込みます。

注意-2 従来の組立式パイプテントに比べて、重量的に軽い為、必ず付属品のクイ・ロープまたは「加重プレート」等の風対策用品でしっかり固定してください。また、テントサイズが大きくなればなるほど、風圧を受けやすくなります。風対策をしっかりしていても、過信せず、風の強い日は、設置を控えるか、撤去してください。また、オプションの横幕を取り付ける時は、少しの風でも相当の風圧を受けることになります。横幕を取付けていない時以上に注意してご使用下さい。

強風時に使用すると相当の風圧が天幕にかかり、飛ばされたり、倒れる恐れがあり、人が傷害を負ったり、物を破損させる危険がございます。

しっかりと風対策をしていても強風・突風の風圧によりフレームに過度の負担がかかり、倒れる危険がございます。

テントをしっかり固定していないと突風・強風で飛ばされる危険がございます。

風速の目安 青字：ご使用の際は注意して下さい。赤字：ご使用はお控え下さい。

- 風速 5m/s 砂埃がたち落葉が舞う。
- 風速 8m/s 葉のある灌木が揺れはじめる。池の水面に波頭が立つ。
- 風速 10m/s 樹木が激しく揺れ、電線などがびゅうびゅうと鳴る。雨傘が壊れる。
- 風速 15m/s 取付の悪い看板が飛ぶことがある。
- 風速 20m/s 身体を 60 度くらいに傾けないと立ってられない。
- 風速 25m/s 屋根瓦が飛ばされる。樹木が折れる。煙突が倒れる。

※風の吹き方は絶えず強弱の変動があり、瞬間風速は平均風速の 1.5 倍から 3 倍以上になる事があります。上記の風速はあくまでも目安としてお考え下さい。

さくらコーポレーションのかんたんてんとは

軽くて、強くて、安全で

しかも使いやすいワンタッチテントを追求しています。



耐久実験

遮熱試験

- 安全にお使いいただくために
- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」及び、「使用上のご注意」をよくお読み下さい。
 - 大雨、強風、雪などの天候不順時、または設置期間中にそれが予想される場合には危険ですので使用しないで下さい。
 - 製品本来の目的、仕様以外でご使用になると大変危険ですので十分注意してください。
 - テントが飛ばされないようしっかりと固定して下さい。
 - かんたんてんとは短期間イベントなどの簡易利用を目的として設計されており、常設用には適していません。

※カタログと実際の製品の色とは、印刷の都合上、多少異なる場合があります。
※仕様、価格、デザイン等につきましては品質改良のため予告なく変更する場合があります。

PRINTED WITH SOY INK 地球環境に配慮して、このカタログには再生紙と大豆インキを使用しています。 撮影協力：埼玉県立大学

<http://www.sakuracorporation.com>

株式会社さくらコーポレーション

本社：〒610-0342 京都府京田辺市松井宮田26-1
関東営業所：〒344-0026 埼玉県春日部市武里中野285-4

●お問い合わせ、ご用命は…

Printed 2017.4

11版

ワンタッチイベントテント

特許取得商品

かんたんてんと®

かんたんてんと® は部品が全て一体化されており、「本体を広げるだけで設営」&「閉じるだけで収納」と、短時間の簡単操作でご使用が可能です、部品紛失の心配もありません。



裏面の注意事項を必ずお読みいただき、ご確認の上、ご購入ください。



その他製品ラインナップ・共通仕様
 オプション
 天幕プリント・設置例・特型事例
 規格サイズ
 特長 多彩なカラーバリエーション
 特長 構造
 特長 組立・収納かんたん

**この手軽さが
 様々な場所で活躍しています。**


**組立て・収納かんたん
 60秒で完了!**

軽量でコンパクトのかんたんてんと3は
 部品が全て一体化※1されていますので、
 本体を広げるだけで設営でき、閉じるだけで
 収納できます。
 また部品の紛失などの心配もありません。
 「安全」「かんたん」「美しさ」+「使用感」に
 力点をおいての設計です。




防災・救護用として

緊急を要する災害時には、対策本部や救護
 所等を設置するのに、敏速な対応が求めら
 れます。サイドバーを使用して、より安定
 させて、対策本部を設置したり、豊富なカ
 ラーバリエーションを使用して、トリアー
 ジ用として使用したり、様々な場面でご使用
 いただいております。



イベント・セールスプロモーション

短期間のイベントやセールスプロモーションでは、
 如何に早く設営・撤去が出来るかが求められます。
 かんたんてんと3は従来の集会用テントに比べ、非
 常にスムーズな設営・撤去が可能です。また、一体型
 のコンパクト設計で、撤去後の管理もかんたんです。



学校での紫外線対策として

屋外で活動を楽しむ時に気になるのが、肌のシミや
 そばかす、またアレルギーの原因となる紫外線です。
 特に子どもは紫外線に対する感受性が強く、紫外線
 対策はできるだけ幼い頃から始めておいた方が良く
 と言われています。「かんたんてんと3」はUVカット
 加工オリジナル天幕を採用し、外部環境からのダ
 メージを軽減します。



使い勝手の良さの秘密はここにあり。

安全! 風に強い! 錆びに強い!

その他製品ラインナップ・共通仕様
 オプション
 天幕プリント・設置例・特型事例
 規格サイズ
 特長
 多彩なカラーバリエーション
 構造

CHECK POINT 1

新機能で安全で使いやすいフレーム


1

雨に濡れやすい柱フレームの素材をアルミにするのと同時に、大きさと厚みをUP! 強く錆びない柱フレームです。

スチール塗装の柱フレームでは、設営・撤去時のスライドの擦れで塗装が剥げ、錆が発生する事もありますが、アルミフレームの採用で錆び対策も万全です。スチールのトラスバーは外側はセミトーン焼付塗装、内側には防錆加工を施し、表面だけでなく、内側からの錆び対策も万全です。



トラスバー(スチール)
内側 防錆加工
 パイプ内側からの錆びによる腐食を防ぐため、内部も防錆加工を施しております。
外側 セミトーン焼付塗装
 塗膜が厚く、密着度も高いので防錆効果が高く、ハンマーでたたいたような模様で、傷がついても目立ちにくい効果があります。



国際特許出願済

2

落下防止ロック付きの高さ調整部材は安全性と操作性を兼ね備えた「かんたんてんと3」だけの新機能です。



ロック解除の状態
 上部のレバーをプッシュすることで柱の高さを調整することが可能です。




ロックの状態
 上部のレバーがロック状態になり、柱の高さが調整できなくなります。

新たな改良点


- ①「ロックレバー」及び「高さ調整レバー」のカラー(黒→グレー)を変更し、ロックのON→OFFを分かりやすくなりました。
- ② ロックをかけた状態でも「高さ調整レバー」を押し込み、空動きするようになり、誤動作による高さ調整レバーの変形・破損等を防止します。
- ③ 使用ビスのステンレス化・メッキの厚みを増しました。

3

天幕はUVカット99%以上・防水加工・防炎加工を施したポリエステル500Dを採用。軽さと機能性を兼ね備えた生地です。



ミシン目はシーリングテープで目止め処理を行い、内部への雨の進入を軽減します。



表面は撥水加工、裏面にも防水加工を施し、ダブルで雨の進入を軽減します。


(財)日本防災協会の防炎性能試験基準に合格した生地		
ポリエステル 500D (天幕用生地)	ポリエステル 250D (横幕用生地)	ポリエステル 250D (横幕用生地)
消防法による認定番号 認定No.F-21285	消防法による認定番号 認定No.F-21284	消防法による認定番号 認定No.F-21284

4

天幕の張りを調整できます。


オートビークフレームで天幕の張り具合を調整できます。長年使用されて天幕でも綺麗な張りを維持することができます。

※出荷時は一番低い状態です。
 (初期使用時は一番低い状態で十分な張りを持たせることが可能です。)
 ※約10cm上下します。



5

風に強い正方形のトラスフレームとガタつきを防ぐ大きな接続ジョイント



テントの風加重は斜め・横風を多く受けます。弊社のトラスバーは横加重に弱い形状の長方形より、縦・横に強い正方形の形状をしております。フレームジョイント箇所は予期せぬ力が加わります。「かんたんてんと3」は大きく頑丈なグラスファイバー+ナイロン6化合物樹脂を採用しております。

6

ユーザビリティなデザインで、安心してお使いいただけます。

柱フレームは握りやすいソフトエッジ加工で、手にかかる負担を軽減しております。また、ベースパッドと高さ調整ダイヤルの色をグレーにすることにより、誤動作によるパーツ破損を防ぎ、分かりやすい操作性を実現しました。



高さ調整ダイヤル



ベースパッド



握った時に手に負担の少ないソフトエッジ加工

CHECK POINT 2

充実のアフターサービス

ボルト1本から天幕まで、全ての部品パーツは交換可能です。万が一の故障にも安心で経済的です。

圧倒的なカラーバリエーション！

鮮やかな色彩から渋い色彩まで、企業イメージやイベントのスタイルに合わせて、13色の多彩なカラーバリエーションの中からお選びいただけます。

標準色
13
colors



オプション色
5
colors

+

カラーバリエーション		TENT COLOR	
KA/1W (1.8m×1.8m)	KA/1.5W (1.8m×2.7m)	KA/2W (1.8m×3.6m)	
KA/3W (2.4m×2.4m)	KA/4W (2.4m×3.6m)	KA/5W (2.4m×4.8m)	
KA/6W (3.0m×3.0m)	KA/7W (3.0m×4.5m)	KA/8W (3.0m×6.0m)	
標準色		標準色	
オプション色		オプション色	

【注意】2色もしくは4色カラーの天幕は、ポリエステル生地特性および防炎加工処理剤により、色の移行（色うつり）が発生する可能性があります。品質には問題ございません。

個性を演出する5色のオプション色は、受注後約1週間でお届けいたします。



その他製品ラインナップ・共通仕様
オプション
天幕プリント・設置例・特型事例
規格サイズ
特長
多彩なカラーバリエーション


KA/1W
(スチール & アルミ複合フレーム)
1.8m×1.8m

KA/1WA
(オールアルミフレーム)
1.8m×1.8m



手に優しい ソフトエッジ加工
肌に優しい UV99%
安心の 防災製品

有効軒高 162cm~178cm
全高 259cm~275cm
収納サイズ 24cm×24cm×127cm
柱本数 4本
天幕重量 2.0kg
収納バック重量 1.2kg
フレーム重量 1W 18.0kg
1WA 17.0kg
総重量 1W 21.2kg
1WA 20.2kg




KA/1.5W
(スチール & アルミ複合フレーム)
1.8m×2.7m

KA/1.5WA
(オールアルミフレーム)
1.8m×2.7m



手に優しい ソフトエッジ加工
肌に優しい UV99%
安心の 防災製品

有効軒高 162cm~178cm
全高 259cm~275cm
収納サイズ 24cm×31cm×127cm
柱本数 4本
天幕重量 2.5kg
収納バック重量 1.4kg
フレーム重量 1.5W 22.0kg
1.5WA 21.0kg
総重量 1.5W 25.9kg
1.5WA 24.9kg




KA/2W
(スチール & アルミ複合フレーム)
1.8m×3.6m

KA/2WA
(オールアルミフレーム)
1.8m×3.6m



手に優しい ソフトエッジ加工
肌に優しい UV99%
安心の 防災製品

有効軒高 162cm~178cm
全高 259cm~275cm
収納サイズ 24cm×41cm×127cm
柱本数 6本
天幕重量 3.0kg
収納バック重量 1.5kg
フレーム重量 2W 32.5kg
2WA 30.5kg
総重量 2W 37.0kg
2WA 35.0kg




KA/3W
(スチール & アルミ複合フレーム)
2.4m×2.4m

KA/3WA
(オールアルミフレーム)
2.4m×2.4m



手に優しい ソフトエッジ加工
肌に優しい UV99%
安心の 防災製品

有効軒高 162cm~178cm
全高 277cm~293cm
収納サイズ 24cm×24cm×127cm
柱本数 4本
天幕重量 3.0kg
収納バック重量 1.2kg
フレーム重量 3W 21.0kg
3WA 20.0kg
総重量 3W 25.2kg
3WA 24.2kg




KA/4W
(スチール & アルミ複合フレーム)
2.4m×3.6m

KA/4WA
(オールアルミフレーム)
2.4m×3.6m



手に優しい ソフトエッジ加工
肌に優しい UV99%
安心の 防災製品

有効軒高 162cm~178cm
全高 277cm~293cm
収納サイズ 24cm×31cm×127cm
柱本数 4本
天幕重量 4.0kg
収納バック重量 1.4kg
フレーム重量 4W 28.0kg
4WA 26.5kg
総重量 4W 33.4kg
4WA 31.9kg




KA/5W
(スチール & アルミ複合フレーム)
2.4m×4.8m

KA/5WA
(オールアルミフレーム)
2.4m×4.8m



手に優しい ソフトエッジ加工
肌に優しい UV99%
安心の 防災製品

有効軒高 162cm~178cm
全高 277cm~293cm
収納サイズ 24cm×41cm×127cm
柱本数 6本
天幕重量 5.0kg
収納バック重量 1.5kg
フレーム重量 5W 38.5kg
5WA 35.5kg
総重量 5W 45.0kg
5WA 42.0kg




KA/6W
(スチール & アルミ複合フレーム)
3.0m×3.0m

KA/6WA
(オールアルミフレーム)
3.0m×3.0m




手に優しい ソフトエッジ加工
肌に優しい UV99%
安心の 防災製品

有効軒高 194cm~225cm
全高 322cm~353cm
収納サイズ 24cm×24cm×158cm
柱本数 4本
天幕重量 4.0kg
収納バック重量 1.4kg
フレーム重量 6W 25.5kg
6WA 23.5kg
総重量 6W 30.9kg
6WA 28.9kg




KA/7W
(スチール & アルミ複合フレーム)
3.0m×4.5m

KA/7WA
(オールアルミフレーム)
3.0m×4.5m



手に優しい ソフトエッジ加工
肌に優しい UV99%
安心の 防災製品

有効軒高 194cm~225cm
全高 322cm~353cm
収納サイズ 24cm×31cm×158cm
柱本数 4本
天幕重量 5.5kg
収納バック重量 1.5kg
フレーム重量 7W 33.5kg
7WA 31.0kg
総重量 7W 40.5kg
7WA 38.0kg




KA/8W
(スチール & アルミ複合フレーム)
3.0m×6.0m

KA/8WA
(オールアルミフレーム)
3.0m×6.0m



手に優しい ソフトエッジ加工
肌に優しい UV99%
安心の 防災製品

有効軒高 194cm~225cm
全高 322cm~353cm
収納サイズ 24cm×41cm×158cm
柱本数 6本
天幕重量 7.0kg
収納バック重量 1.6kg
フレーム重量 8W 45.0kg
8WA 42.0kg
総重量 8W 53.6kg
8WA 50.6kg



※総重量には付属品(クイ・ロープ・六角レンチ)・梱包箱の重量は含んでおりません。

通気性に優れ、紫外線対策としてご使用いただけるメッシュタイプやパイプテントと連結可能なキングサイズなど、その他のラインナップもご用意しております。詳しくは別カタログをご用意しております。

かんたんてんと メッシュタイプ




標準型・平屋根型

通気性がよく、適度な遮光性・遮熱効果を発揮

UVカット率 約80%

※UVカット率は、色によって違いがございます。



砂場・グラウンドに

プールサイドに

標準型

型 式	テントサイズ (m)	フレーム重量 (kg)	天幕重量 (kg)	バック重量 (kg)	トータル重量 (kg)
KA/3WAM	2.4×2.4	19.0	3.0	1.0	23.0
KA/4WAM	2.4×3.6	25.5	4.5	1.5	31.5
KA/6WAM	3.0×3.0	22.0	4.7	1.5	28.2
KA/7WAM	3.0×4.5	29.5	6.4	1.6	37.5
KA/8WAM	3.0×6.0	40.0	8.3	1.7	50.0

平屋根型

型 式	テントサイズ (m)	フレーム重量 (kg)	天幕重量 (kg)	バック重量 (kg)	トータル重量 (kg)
KA/1212WAMF	1.2×1.2	12.0	1.0	1.0	14.9
KA/1WAMF	1.8×1.8	15.2	1.3	1.0	18.4
KA/3WAMF	2.4×2.4	18.2	2.6	1.0	22.7
KA/6WAMF	3.0×3.0	21.0	3.5	1.5	26.6

※かんたんてんと3標準フレーム<スチール+アルミ複合>とメッシュ天幕との組み合わせもお選び頂けます。


かんたんてんと キングサイズ

従来のパイプテントとも連結可能! 学校行事や自治体の催事などに一番よく使用される日本サイズの間ベースのワンタッチテントです。



材質: (フレーム)スチール+アルミ複合フレーム (天幕)ポリエステル5000<防炎・防水・UVカット加工>

間(1間=1.8m)ベースのワンタッチテント!



型 式	テントサイズ	軒 高	全 高	収納サイズ	総重量
KA/9W	3.6m×3.6m	224~255cm	344~375cm	24×24×187cm	37.6kg
KA/10W	3.6m×5.4m	224~255cm	344~375cm	24×31×187cm	52.7kg
KA/11W	3.6m×7.2m	224~255cm	344~375cm	24×41×187cm	60.8kg

付属品: 本体収納バック、天幕収納袋、ペグ、ペグ収納袋、ロープ、六角レンチ、ワイヤーレス

かんたんてんと 災害対策仕様 多目的テント

救護所 災害対策本部

かんたんてんとフレームを使用しながら、補強バーやメッシュ窓/出入り口付4方横幕・グラウンドシートなどを標準装備した災害対策用のワンタッチテントです。かんたんてんとの特長であるフレームの一体化や設営・撤去のしやすさを活かしながら補強バーなどで強度・安定性を増した大型テントです。窓の位置・サイズはカスタマイズ可能です。



モデルサイズ 3.6m×5.4m (2間×3間)

材質: (フレーム)スチール+アルミ複合フレーム (天幕)ターポリンII類 0.35mm厚 (グラウンドシート)ターポリンII類 0.35mm厚



グラウンドシートは雨水の浸入を防ぐバスタブ形状



フレーム下部には補強フレームを接続



3.6m×5.4m サイズでは柱本数を増やし(通常6本を8本に) 安定性を増しています。



オプションのスペースルーフを使用することにより、部屋を間仕切ることができます。

かんたんてんと エコタイプ

循環型社会形成のためにグリーン購入を推進しましょう。




かんたんてんと「エコタイプ」は再生PET樹脂から得られるポリエステルを繊維部分の全体重量比で81%以上使用しており、かんたんてんとエコタイプはグリーン購入法における基本方針の判断基準を満たします。



型 式	テントサイズ	有効軒高	全 高	収納サイズ	総重量
KA/6WE (A)	3.0m×3.0m	194~225cm	322~353cm	24×24×158cm	30.9kg
KA/8WE (A)	3.0m×6.0m	194~225cm	322~353cm	24×31×158cm	54.2kg

※フレームがオールアルミフレームの場合は型式の最後に「A」を付けてください。




再生PET樹脂使用 ポリエステル100%・500D (防水加工(裏面ポリウレタン塗布)、防炎加工、UVカット塗布処理済) 消防法による認定番号 認定 No.F-19160

かんたんてんと 切妻型

ワンタッチテントでありながら、形状は切妻型! 天幕面積が大きいので、大きな文字入れが可能!



天幕カラー



支えボール

両サイドのピークボールをサポートする支えボールを付属しておりますので天幕が内側に倒れるのを防ぎます。

型 式	テントサイズ	有効軒高	全 高	収納サイズ	総重量
KG/1.5W	1.8m×2.7m	162~178cm	259~275cm	24×31×127cm	30.5kg
KG/4W	2.4m×3.6m	162~178cm	277~293cm	24×31×127cm	36.9kg
KG/8W	3.0m×6.0m	194~225cm	322~353cm	24×31×158cm	58.5kg

※フレームがオールアルミフレームの場合は型式の最後に「A」を付けてください。

付属品: 本体収納バック、天幕収納袋、ペグ、ペグ収納袋、ロープ、六角レンチ、支えボール

材質: (フレーム)スチール&アルミ複合フレーム またはオールアルミフレーム (天幕)ポリエステル5000<防炎・防水・UVカット加工>

共通仕様



標準付属品

- ①本体収納バック
- ②天幕収納袋
- ③ロープ 4本
- ④ペグ (80mm・250mm) 4本 (KA/2W-SW-SW156本で付)
- ⑤六角レンチ 2本
- ⑥取扱説明書

■発送形態

■本体収納バック


■KA/5Wまで普通自動車に収納できます。

※車種によりトランクの収納寸法が異なりますので、ご購入前にご確認ください。

スチール+アルミ複合フレーム

フレーム	支柱箇所	アルミ角パイプ 35mm 角 1.75mm 厚	<アルマイトコーティング処理>
		アルミ角パイプ 28mm 角 1.5mm 厚 (補強リブ付)	<アルマイトコーティング処理>
	桁箇所	スチール角パイプ 19mm 角 1.0mm 厚	<粉体焼付塗装処理>
	天井部分	スチール角パイプ 22mm 角 1.0mm 厚	<粉体焼付塗装処理>
		スチール角パイプ 25mm 角 1.0mm 厚	<粉体焼付塗装処理>
	ジョイント	グラスファイバー+ナイロン6化合物	

天幕 ポリエステル 100% 500D (防炎・防水・UVカット塗布処理済) 消防法による認定番号 認定 No.F-21285



オールアルミフレーム

フレーム	支柱箇所	アルミ角パイプ 35mm 角 1.75mm 厚	<アルマイトコーティング処理>
		アルミ角パイプ 28mm 角 1.5mm 厚 (補強リブ付)	<アルマイトコーティング処理>
	桁箇所	アルミ角パイプ 19mm 角 2.0mm 厚 (補強リブ付)	<アルマイトコーティング処理>
	天井部分	アルミ角パイプ 21mm 角 2.0mm 厚	<アルマイトコーティング処理>
		アルミ角パイプ 23mm 角 1.5mm 厚	<アルマイトコーティング処理>
	ジョイント	グラスファイバー+ナイロン6化合物	

横幕 ポリエステル 100% 250D (防炎・防水・UVカット塗布処理済) 消防法による認定番号 認定 No.F-21284

